

PRODUCTIVITÉ OPTIMALE D'IMPRESSION ET DE NUMÉRISATION À PARTIR D'UNE IMPRIMANTE MULTIFONCTION COULEUR AVEC CONNECTIVITÉ CLOUD DIRECTE



Série i-SENSYS MF750

Conçue pour les petites entreprises ou les particuliers, la série Canon i-SENSYS MF750 offre une productivité optimisée pour l'impression et la numérisation.

Ultra haute productivité

Travaillez plus rapidement en imprimant et en numérisant à des vitesses allant jusqu'à 33 ppm et 100 ipm* (A4), et en utilisant un large choix de supports avec la possibilité de numériser de petits documents tels que des chèques et des reçus

Connectivité cloud intégrée

Centralisez la gestion de l'impression grâce à la prise en charge d'Impression universelle de Microsoft et accédez aux documents directement à partir des services de stockage dans le Cloud : Google Drive, Dropbox et OneDrive

*MF754Cdw uniquement



ULTRA HAUTE
PRODUCTIVITÉ



EXPÉRIENCE
UTILISATEUR INTUITIVE



CONNECTIVITÉ
CLOUD INTÉGRÉE



SÉCURITÉ ET
FIABILITÉ

Expérience utilisateur intuitive

Rationalisez les flux de travail avec la Bibliothèque d'applications : créez des icônes de raccourcis à utiliser par simple pression et organisez l'affichage facilement par glisser-déposer

Sécurité et fiabilité

La vérification avancée du système protège l'appareil contre le piratage et les menaces de virus dès sa mise sous tension, tandis que le code PIN sécurisé restreint l'accès aux documents sensibles

Canon

PRÉSENTATION DE LA GAMME ET DES CARACTÉRISTIQUES



i-SENSYS MF752Cdw



i-SENSYS MF754Cdw

Télécopie		●
Vitesse d'impression A4	33 ppm	33 ppm
Affichage	Écran tactile couleur de 12,7 cm	Écran tactile couleur de 12,7 cm
Impression sécurisée par code PIN	●	●
Impression recto verso automatique	●	●
Connectivité cloud intégrée	●	●
Bibliothèque d'applications	●	●
Numérisation recto verso en un seul passage	●	●

ACCESSOIRES OPTIONNELS

CHARGEUR DE PAPIER PF-B1

- Cassette papier supplémentaire de 550 feuilles, 1 unité peut être ajoutée à l'unité principale.

Kit téléphone 6(pour MF754Cdw)

- Combiné téléphonique en option pour fonction de télécopie.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Série i-SENSYS MF750

Type d'appareil	Multifonction laser couleur
Fonctions disponibles	MF754Cdw : impression, copie, numérisation et télécopie MF752Cdw : impression, copie et numérisation
IMPRIMANTE	
Vitesse d'impression	Recto : jusqu'à 33 ppm (A4) Jusqu'à 60 ppm (A5-Paysage) Recto verso : jusqu'à 29,5 ipm (A4)
Méthode d'impression	Impression laser couleur
Résolution d'impression	Jusqu'à 1200 × 1200 ppp
Temps de préchauffage	Env. 14 secondes maximum à partir de la mise sous tension
Temps de sortie de la première impression	Couleur : environ 7,1 secondes maximum Noir et blanc : environ 7,1 secondes maximum
Langages d'impression	MF754Cdw : UFRII, PCL 5c ² , PCL6, Adobe® PostScript3 MF752Cdw : UFRII, PCL 5c ² , PCL6
Polices	MF754Cdw : 45 polices PCL 136 polices PostScript MF752Cdw : 45 polices PCL
Marges d'impression	5 mm haut, bas, gauche, droite 10 mm haut, bas, gauche et droite (enveloppe)
Mode économie d'encre	Oui
Fonctions d'impression avancées	Impression sécurisée cryptée Impression sécurisée Impression à partir d'une clé USB (JPEG/TIFF/PDF) Impression depuis le Cloud (Dropbox, GoogleDrive, OneDrive) (PDF/JPEG) Prise en charge de la solution d'impression universelle Microsoft IOS : AirPrint, application Canon PRINT Business Android : certifié Mopria, plug-in de service d'impression Canon, application Canon PRINT Business
COPIEUR	
Vitesse de copie	Recto (A4) : jusqu'à 33 ppm Recto verso (A4) : jusqu'à 29 ppm
Temps de sortie de la première copie	Chargeur automatique de documents (A4) : Couleur : environ 8,8 secondes maximum Noir et blanc : environ 7,6 secondes maximum Vitre (A4) : Couleur : environ 9,4 secondes maximum Noir et blanc : environ 8,3 secondes maximum
Résolution de copie	Jusqu'à 600 × 600 ppp
Modes de copie	Texte/photo/carte (par défaut), texte/photo/carte (qualité supérieure), image imprimée, texte
Copie recto verso	Copie de documents recto verso en recto verso (automatique)
Copies multiples	Jusqu'à 999 copies
Réduction / Agrandissement	25 à 400 % par incréments de 1 %
Autres caractéristiques	Effacement du cadre, assemblage, 2-en-1, 4-en-1, copie de cartes d'identité, copie réservée
SCANNER	
Type	Couleur
Résolution de numérisation	Optique : jusqu'à 600 × 600 ppp Améliorée : jusqu'à 9600 × 9600 ppp
Vitesse de numérisation	Recto noir et blanc : 50 ipm (300 × 300 ppp) Recto couleur : 40 ipm (300 × 300 ppp) Recto verso noir et blanc : 100 ipm (300 × 300 ppp) Recto verso couleur : 80 ipm (300 × 300 ppp) Recto noir et blanc : 40 ipm (300 × 600 ppp) Recto couleur : 20 ipm (300 × 600 ppp) Recto verso noir et blanc : 80 ipm (300 × 600 ppp) Recto verso couleur : 40 ipm (300 × 600 ppp)
Profondeur de numérisation de couleur	24 bits/24 bits (entrée/sortie)
Niveaux de gris	256 niveaux
Compatibilité	TWAIN, WIA, ICA
Largeur de numérisation max.	216 mm
Numérisation vers messagerie	TIFF/JPEG/PDF/Compact PDF/PDF consultable
Numérisation vers PC	
Numérisation vers clé USB	
Numérisation vers FTP	
Numérisation vers le Cloud¹	TIFF/JPEG/PDF/PNG ¹
IFAX	ITU-T.37
TÉLÉCOPIÉ	
Débit du modem	MF754Cdw UNIQUÉMENT 33,6 Kb/s (jusqu'à 3 secondes/page*)
Mode de réception	Télécopie uniquement, commutation auto. fax/tél., mode répondeur, réception manuelle
Résolution télécopieur	Standard : 200 × 100 ppp Fine : 200 × 200 ppp Super fine : 200 × 400 ppp Ultra fine : 400 × 400 ppp
Mémoire de télécopie	Jusqu'à 512 pages*
Numérotation rapide	Jusqu'à 281 numérotations
Numérotation groupée/destinations	299 numérotations max. / 299 destinations max.
Diffusion séquentielle	310 destinations maximum
Sauvegarde de mémoire	Sauvegarde de mémoire télécopie en continu (sur mémoire flash)
Télécopie recto verso	Oui (émission et réception)
Autres caractéristiques	Nom de l'expéditeur (TTI), envoi direct, révision, rapport TX, diffusion séquentielle
GESTION DES SUPPORTS	
Type de scanner	Vitre, Chargeur automatique recto verso (en un seul passage)
Chargement papier (standard)	Cassette 250 feuilles Bac multifonctions de 50 feuilles Chargeur automatique de documents de 50 feuilles
Chargeur papier (en option)	Cassette 550 feuilles
Capacité papier maximum en entrée	Cassette 850 feuilles
Sortie papier	150 feuilles
Types de supports	Papier ordinaire, Papier recyclé, Papier épais, Papier fin, Papier couleur, Papier couché, Papier pré-perforé, Étiquette, Carte postale, Enveloppe
Taille des supports	Cassette (standard) : A4, A5, A5 (Paysage), A6, B5, Légal, Lettre, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolschap, 16K, Carte postale, Enveloppe (COM10, DL, C5, Monarch), Formats personnalisés : 98 x 148 mm (min.) à 216 x 356,0 mm (max.). Bac multifonctions : A4, A5, A5 (Paysage), A6, B5, Légal, Lettre, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolschap, 16K, Carte postale, Fiche, Enveloppe (COM10, DL, C5, Monarch), Formats personnalisés : 76,0 x 127 mm (min.) à 216,0 x 356,0 mm (max.). Cassette (en option) : A4, A5, A5 (Paysage), A6, B5, Légal, Lettre, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolschap, 16K, Fiche, Formats personnalisés : 100 x 148 mm (min.) à 216 x 356,0 mm (max.). Chargeur automatique de documents : A4, A5, A6, B5, Légal, Lettre, Statement, Formats personnalisés : 48 x 85,0 mm (min.) à 216,0 x 355,6 mm (max.).

Grammages supportés	Cassette (standard et en option) : 60 à 163 g/m ² (jusqu'à 200 g/m ² avec papier couché) Bac multifonctions : 60 à 176 g/m ² (jusqu'à 200 g/m ² avec papier couché) Chargeur automatique de documents : 50 à 105 g/m ²
Impression recto verso	Automatique Cassette A4, A5, A6, B5, Légal, Lettre, Executive, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolschap, 16K Format personnalisé : 148 × 148 mm (min.) à 216 × 356 mm (max.) 60 à 200 g/m ²
INTERFACE ET LOGICIELS	
Type d'interface	USB 2.0 Haute Vitesse, 10BASE-T/100BASE-TX/1000Base-T, 802.11b/g/n sans fil, connexion directe sans fil
Compatibilité avec les systèmes d'exploitation	Windows® 11 / Windows® 10 / Windows® 8.1 / Server® 2022 / Server® 2019 / Server® 2016 / Server® 2012R2 / Server® 2012 Mac OS X version 10.12 et ultérieures Linux ²
Protocole réseau	Impression : TCP/IP (LPD/Port9100/IPP/IPPS/WSD)
Numérisation	Numérisation : Numérisation « Push » : fichier : FTP (TCP/IP), SMB 3.0 (TCP/IP) Messagerie électronique/fax : SMTP (envoi), POP3 (réception) Numérisation « Pull » : TCP/IP
Gestion	Gestion : SNMPv1, SNMPv3 (IPv4, IPv6)
Sécurité	Sécurité : TLS 1.3, IPsec, filtrage des adresses IP, IEEE802.IX, SNMPv3, SSL (HTTPS, IPPS)
Sécurité (sans fil)	Sécurité (sans fil) : Mode infrastructure : WEP(64/128 bits), WPA-PSK(TKIP/AES), WPA2-PSK(TKIP/AES), WPA-EAP(AES), WPA2-EAP(AES)
Mode point d'accès	Mode point d'accès : WPA2-PSK (AES)
Gestion du logiciel et de l'imprimante	MF Scan Utility, Interface utilisateur distante (RUI), Gestion d'ID de service, Outil d'indication d'état du toner, Console de gestion pour entreprise IW : logiciel serveur pour la gestion centralisée d'un parc d'équipements eMaintenance : le système RDS intégré permet l'exécution de services eMaintenance tels que l'extraction des relevés, la gestion automatique des consommables et les évaluations à distance. Bibliothèque d'applications
CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES	
Volume d'impression mensuel recommandé	750 à 4000 pages par mois
Cycle de travail	50.000 pages par mois maximum ⁶
Vitesse du processeur	1200 MHz x 2
Mémoire	1 Go
Panneau de contrôle	Écran tactile couleur LCD de 12,7 cm
Dimensions avec bacs (L x P x H)	425 mm × 461 mm × 430 mm
Espace requis pour l'installation (L x P x H)	625 mm × 1 117 mm × 991 mm
Poids	MF752Cdw environ 23,30 kg MF754Cdw environ 23,60 kg
Environnement d'utilisation	Température : 10 à 30 °C Humidité : 20 à 80 % (sans condensation)
Alimentation	220 à 240 V (±10 %) 50/60 Hz (±2 Hz)
Consommation	Maximum : environ 1380 W Impression active : env. 700 W En attente : environ 24,0 W Mode veille : environ 1,0 W Consommation électrique typique : 0,30 kWh/semaine10 (230 V) Pour en savoir plus sur la réglementation du lot 26, rendez-vous sur : http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx
Niveaux de bruit	Pression sonore ⁷ : En fonctionnement : recto 51 dB / recto verso 51 dB (noir et blanc), 50 dB (couleur) En veille : 29 dB Puissance sonore ⁸ : En fonctionnement : 65 dB maximum En mode veille : 41 dB maximum
CONSUMMABLES	
Cartouches	Cartouche 069 noire (2100 pages) ⁹ Cartouche 069H noire (7600 pages) ⁹ Cartouche 069 cyan (1900 pages) ⁹ Cartouche 069H cyan (5500 pages) ⁹ Cartouche 069 magenta (1900 pages) ⁹ Cartouche 069H magenta (5500 pages) ⁹ Cartouche 069 jaune (1900 pages) ⁹ Cartouche 069H jaune (5500 pages) ⁹
ACCESSOIRES/OPTIONS	
Éléments	MF754Cdw : CHARGEUR DE PAPIER PF-K1 (cassette de 550 feuilles) Cordon long kit TEL 6 (combiné téléphonique) MF752Cdw : CHARGEUR DE PAPIER PF-K1 (cassette de 550 feuilles)

Notes :

- ^[1] Un abonnement à un service cloud tiers est requis et soumis aux conditions générales de ce tiers.
- ^[2] Commandes prises en charge uniquement. Pilote tiers ou impression directe à partir de l'application requise.
- ^[3] Numérisation par MF Scan Utility ou Canon PRINT Business
- ^[4] En fonction du classement standard ITU-T n° 1
- ^[5] Distribution Internet uniquement. Linux prend uniquement en charge l'impression.
- ^[6] Le cycle de travail s'entend comme le nombre maximum de pages imprimées pour un mois particulier de forte activité. Tout usage dépassant le cycle de travail recommandé peut affecter la durée de vie du produit.
- ^[7] Émission de bruit conforme à la norme ISO 9296
- ^[8] Selon la norme ISO/IEC 19798
- ^[9] L'imprimante est livrée avec des cartouches de démarrage d'une capacité de 2 000 pages (noire) et 1 200 pages (cyan, magenta et jaune)
- ^[10] Selon US ENERGY STAR® version 3.0.

PRODUCTIVITÉ OPTIMALE D'IMPRESSION ET DE NUMÉRISATION À PARTIR D'UNE IMPRIMANTE MULTIFONCTION COULEUR AVEC CONNECTIVITÉ CLOUD DIRECTE

Conçue pour les petites entreprises ou les particuliers, la série Canon i-SENSYS MF750 offre une productivité optimisée pour l'impression et la numérisation.



INFORMATIONS SUR LE PRODUIT :

NOM DU PRODUIT	Code Mercury	Code EAN
i-SENSYS MF754Cdw	5455C009AA	4549292193152
i-SENSYS MF752Cdw	5455C012AA	4549292193176

ACCESSOIRES :

NOM DU PRODUIT	Code Mercury	Code EAN
CHARGEUR DE PAPIER PF-B1	5693C001AA	4549292201086
Kit téléphone 6 EU (CW)	0752A054AA	4960999453910
Kit téléphone 6 UK (CW)	0752A053AA	4960999453897
Kit téléphone 6 SA (CW)	0752A055AA	4960999453927

CONSOMMABLES :

NOM DU PRODUIT	Code Mercury	Code EAN
Cartouche 069 noire	5094C002AA	4549292196771
Cartouche 069H noire	5098C002AA	4549292196924
Cartouche 069 jaune	5091C002AA	4549292196689
Cartouche 069H jaune	5095C002AA	4549292196801
Cartouche 069 magenta	5092C002AA	4549292196719
Cartouche 069H magenta	5096C002AA	4549292196856
Cartouche 069 cyan	5093C002AA	4549292196740
Cartouche 069H cyan	5097C002AA	4549292196887

Canon Inc.
canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

Canon

French edition
© Canon Europa N.V., 2022