

Ce dont a besoin tout bureau très actif : une imprimante A4 couleur fiable et de qualité pour produire en interne des documents marketing

Grâce à sa gestion flexible des supports, ses fonctions de sécurité avancées et son faible coût de possession, la C612 permet quand il le faut d'imprimer en interne des supports marketing de qualité dans des délais serrés.

Avec en plus un coût de possession vraiment minime, ce périphérique constitue le choix idéal pour les petites et moyennes entreprises.

Caractéristiques principales

- Technologie multi-niveaux ProQ2400 haute définition exceptionnelle, résolution d'impression de 1 200 x 600 dpi. Capacité papier de 1 460 feuilles permettant de gros travaux d'impression
- Impression sur papier cartonné jusqu'à 250 g/m² (grammage plus élevé que les autres imprimantes de même catégorie)
- Fonctions de sécurité protégeant les informations sensibles et l'IP
- Stockage dans le périphérique de modèles et de documents que tous les utilisateurs peuvent imprimer sans authentification (impression partagée)
- Compatibilité avec Citrix XenApp 7.6, idéale pour un environnement de réseau virtuel



Simple à configurer, utiliser et posséder

- Facile à configurer et à utiliser dès la première fois
- Lorsque de nouvelles fonctionnalités sont disponibles, possibilité de mettre le périphérique à jour via le portail OKI



Importantes fonctions de sécurité

- Protection de la confidentialité des documents grâce à l'impression privée et impression avec carte[®] en option permettant aux utilisateurs de consulter tous les travaux d'impression avant de sélectionner ceux à imprimer
- Conformité à IPSec (Internet Protocol Security) garantissant la sécurité de l'envoi et de la réception de documents



Connectivité avancée

- Fonction Wireless Direct offrant une connexion sécurisée et simultanée sur des réseaux filaires et sans fil
- Gigabit Ethernet permettant le transfert rapide sur le réseau de fichiers couleur volumineux
- Compatibilité avec Google Cloud Print 2.0 permettant l'impression mobile
- Module WLAN Wi-Fi disponible en option

Économie d'énergie et d'argent

- Impression en interne de documents marketing grâce à une qualité d'impression et à une flexibilité de la gestion des supports exceptionnelles
- Mode Veille profonde permettant de réaliser des économies d'énergie ; mode Arrêt automatique permettant d'éteindre automatiquement et de ne consommer que 0,5 W
- Fonction d'économie de toner permettant de réduire les coûts lors de l'impression de brouillons ou de documents internes
- Impression recto-verso réduisant la consommation de papier (en option sur la C612n)
- Programme de recyclage des consommables gratuit
- Technologie LED éliminant les pièces mobiles et prolongeant la durée de vie

A4	✓
Couleur/monochrome	✓
En réseau/Recto-verso	✓
Impression du format A6 à 1 321 mm, jusqu'à 250 g/m ²	✓
1 à 20 utilisateurs	✓

C612 - Imprimante couleur et monochrome

IMPRESSION	
Vitesse d'impression A4	A4 : 34 ppm en couleur, 36 ppm en monochrome
Temps de sortie de la première impression	9 secondes en couleur, 8 secondes en mono
Temps de préchauffage	Jusqu'à 60 secondes à la mise en marche et jusqu'à 35 secondes en mode économie d'énergie
INTERFACE ET LOGICIEL	
Connectivité	Périphériques USB 2.0, Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T, Wi-Fi IEEE802.11a/b/g/n (en option)
Langages	PCL6 (XL3.0), PCL5c, PostScript 3 (émulation), PDF v1.7, SIDM (IBM-PPR, EPSON-FX), XPS
Réseaux et protocoles	Tous les principaux protocoles réseau sont pris en charge via la carte Ethernet avec serveur web intégré pour la configuration et la gestion de l'imprimante et de la carte réseau. TCP/IP v4 et v6, NetBIOS sur TCP, DHCP, DHCPv6, BOOTP, HTTP, HTTPS, DNS, DDNS, WINS, UPNP, Bonjour, SMTP, POP3, SNMPv1 et v3, SNT, IPP, IPPS, WSD Print, LLTD, IEEE802.1X, LPR, Port9100, Telnet, FTP, Google Cloud Print, Wi-Fi IEEE802.11a/b/g/n, WEP, WPA, WPA2, Personal, Enterprise
Systèmes d'exploitation pris en charge ¹	Windows Vista (32 et 64 bits)/Server 2008 (32 et 64 bits)/Windows 7 (32 et 64 bits)/Server 2008 R2 (64 bits)/Windows 8 (32 et 64 bits)/Server 2012 (64 bits)/Windows 8.1 (32 et 64 bits)/Server 2012 R2 (64 bits)/Windows 10 (32 et 64 bits); PPD pour Linux; Mac OS X 10.8.5 à 10.11
Mise en réseau et sécurisation avancée	IPv6, authentification 802.1x, SNMPv3, cryptage HTTPS SSL/TLS, impression sécurisée ² , suppression sécurisée ² , filtrage MAC, filtrage IP, IPsec
Suites logicielles ¹	Template Manager ³ , Color Correct, OKI LPR ³ , Color Swatch Utility ³ , smart PrintSuperVision ³ , Print Job Accounting Client, Web Driver Installer ³ , Network Card Setup ³ , Configuration Tool ³ , PS Gamma Adjuster, PDF Direct Print ³ , Firmware Update Tool, Profile Assistant ⁶
POLICES	
Polices résidentes	Taille variable : 87 polices PCL et 80 polices PostScript ; polices PCL Bitmap : LinePrinter, OCR-A/B, code-barres ZIP USPS
Code-barres	10 types d'une seule dimension avec 26 variantes : UPC-A, UPC-E, EAN/JAN-8, EAN/JAN-13, Interleaved 2 of 5, Code39, Code 128, EAN/UCC-128, CODABAR, ZIP+4 POSTNET, 2 types de 2 dimensions : PDF417, code QR
QUALITÉ D'IMPRESSION	
Résolution	Technologie multi-niveaux ProQ2400, 1200 x 600 dpi, 600 x 600 dpi
Points forts	Balance automatique des couleurs, mode Amélioration Photo via pilote (pilote Windows PCL6 uniquement)
GESTION DU PAPIER	
Capacité papier	Bac 1 : 300 feuilles de 80 g/m ² ; bac multifformat : 100 feuilles de 80 g/m ²
Capacité papier bacs en option	Bac 2 : 530 feuilles de 80 g/m ² ; bac 3 : 530 feuilles de 80 g/m ²
Capacité papier maximale	1 460 feuilles de 80 g/m ²
Format papier	Bac 1 : A4, A5, B5, A6 ; bacs 2/3 : A4, A5, B5 ; bac multifformat : A4, A5, B5, A6, 10 enveloppes (Com-9, Com-10, DL, Monarch, C5), étiquettes (Avery 7162, 7664, 7666), taille personnalisée (jusqu'à une longueur de 1 321 mm, notamment pour les bannières) ; recto-verso : A4, A5, B5, format personnalisé : Largeur 148-215,9 mm x Longueur 210-355,6 mm
Grammage papier	Bac 1/2/3 : 64 à 220 g/m ² ; bac multifformat : 64 à 250 g/m ² ; recto-verso : 64 à 220 g/m ²
Recto-verso	Standard C612dn En option C612n
Sortie papier	250 feuilles face vers le bas, 100 feuilles face vers le haut, 80 g/m ²

¹Les dernières versions des pilotes et la liste des systèmes d'exploitation pris en charge sont disponibles sur le site www.oki.fr ; ²Carte mémoire SDHC requise ; ³Windows uniquement ;

⁴Tous les consommables inclus ; ⁵La carte mémoire SDHC (Secure Digital High Capacity) prend en charge jusqu'à 32 Go. OKI n'est responsable d'aucun risque de compatibilité lié à l'utilisation de cartes mémoire SDHC ne portant pas la marque OKI. ⁶Mac OS X uniquement

⁸Disponible depuis le portail logiciel OKI en 2017

Informations sur les consommables : pour la protection de votre imprimante, et afin de vous permettre de profiter de toutes ses fonctionnalités, ce modèle a été conçu pour fonctionner exclusivement avec des cartouches de toner OKI d'origine. Elles peuvent être identifiées par la marque OKI. Les autres cartouches de toner risquent de ne pas fonctionner du tout, même si elles sont décrites comme « compatibles » et, si elles fonctionnent, le fonctionnement de votre imprimante et la qualité d'impression risquent de se dégrader.



Garantie 3 ans

Nos produits sont fabriqués selon les plus hauts standards de qualité et de technologie, comme l'ont confirmé des tests indépendants. Nous avons tellement confiance dans la qualité de nos produits que nous vous proposons de prolonger gratuitement jusqu'à 3 ans la période de garantie. Il vous suffit d'enregistrer votre produit dans les 30 jours suivant l'achat pour pouvoir bénéficier de notre offre complète exclusive. Pour en savoir plus, veuillez vous rendre sur la page WWW.OKI.FR/GARANTIE Sans cet enregistrement, c'est la garantie paneuropéenne standard de 1 an qui est appliquée.

⁸Disponible via le portail des micrologiciels OKI en 2017



©2016 OKI Europe Ltd. OKI Europe Ltd. est membre du groupe OKI Electric. Version 1.0 08/2016.

Spécifications non contractuelles données à titre indicatif et pouvant être modifiées sans préavis. Toutes les marques citées sont déposées. Google Cloud Print est une marque de commerce de Google Inc.

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

Mémoire	RAM standard : 256 Mo ; RAM maximum : 768 Mo ; carte mémoire SDHC en option ⁵ : 16 Go
Conditions de fonctionnement	Température/humidité de fonctionnement : 10 °C à 32 °C (17 °C à 27 °C recommandé) / 20 % à 80 % HR (50 % à 70 % HR recommandé) Température de stockage/Humidité : -10 °C à 43 °C, 10 % à 90 % HR
Puissance requise	Monophasé 220-240 VAC, Fréquence 50/60 Hz +/-2%
Consommation	Normale : 600 W ; max : 1300 W ; veille : 100 W ; économie d'énergie : < 15W ; veille profonde : < 1,2 W ; arrêt automatique : < 0,5 W
Niveau sonore	En fonctionnement : 54 dB(A) ; attente : 37 dB(A) ; économie d'énergie : niveau sonore de la pièce
Dimensions (LxPxH)	C612n : 435 x 547 x 340 mm ; C612dn : 435 x 604 x 340 mm
Poids ⁴	C612n : 27 kg ; C612dn : 30 kg
Cycle d'utilisation	Maximum : 75 000 pages/mois ; Recommandé : 1 500 à 5 000 pages/mois
Garantie	Extension de la garantie à 3 ans lorsque le produit est enregistré dans les 30 jours suivant l'achat
Références produits	C612n : 46406003 C612dn : 46551002

ACCESSOIRES (RÉFÉRENCES PRODUIT)

2nd bac papier	44274502
3ème bac papier	44274502
Recto-verso	01272601 (standard sur la C612dn)
Meuble	01219302
Mémoire	256 Mo : 01182907 ; 512 Mo : 01182908
Carte mémoire SDHC ⁵	16 Go : 01272701
Module WLAN Wi-Fi	45830202
Support lecteur de carte ID	46539501

CONSUMMABLES (RÉFÉRENCES PRODUIT)

Cartouches de toner* (6 000 pages)	Cyan : 46507507 ; Magenta : 46507506 ; Jaune : 46507505
Cartouche de toner* (8 000 pages)	Noir : 46507508
Tambours couleur** (30 000 pages)	Cyan : 46507307 ; Magenta : 46507306 ; Jaune : 46507305 ; Noir : 46507308
Courroie de transfert (60 000 pages)	45381102
Unité de fusion (60 000 pages)	44289103

*Toner : rendement en pages A4 conforme à la norme ISO/IEC 19798 L'imprimante est livrée avec 2 000 pages A4.

**Tambour : durée de vie moyenne, pages A4.

OKI SYSTÈMES (FRANCE)

Zone Silic - 21 rue du Jura

CS90277

94633 RUNGIS Cedex

France

T 0820 200 410

WWW.OKI.FR

OKI

Open up your dreams